



Das 10.000-fach bewährte Standardmodell mit 400-mm-Ausladung.

2-Gang-Dekupiersäge DSH



① Halterung für Sägeblätter mit Querstift. Auch zum Klemmen normaler Laubsägeblätter (ohne Querstift).

Das richtige Gerät für Formenbau, Feinmechanik, Modellbau, Spielzeugherstellung (auch Puzzles), Designer, Architekten (Modelle), Schreiner (Aufarbeiten von Antikmöbeln). Ideal auch für Schulen und Lehrwerkstätten. Für Standard-Sägeblätter mit Querstift. Aber auch normale Laubsägeblätter ohne Stift können sicher geklemmt werden.

Schnittleistung in Holz 50 mm, Kunststoff 30 mm, NE-Metalle 10 mm. Zum Trennen von Plexiglas, GFK, Schaumstoff, Gummi, Leder oder Kork. Sägearme aus Alu- Druckguss, schlank, für freie Sicht von oben. Blasebalg mit justierbarer Luftdüse. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), für Gehrungsschnitte um 45° kippbar. Basisgehäuse aus Stahlguss für festen Stand und Arbeiten ohne Vibration. Inkl. je 5 Sägeblätter grob und fein.



② Das ideale Gerät, vor allem bei häufig anfallenden Innenschnitten. Ein Blasebalg mit justierbarer Luftdüse sorgt für freie Sicht. Stabiler Tisch aus Alu-Druckguss (360 x 180 mm), ③ für Gehrungsschnitte um 45° kippbar.

Technische Daten:

230 V. Kraftvoller, bürstenloser 2-Gang-Motor (205 W). Hubzahl 900 oder 1.400/ min. Sägehub 19 mm. Ausladung 400 mm. Maximale Schnitttiefe 50 mm, bei 45° Gehrung 25 mm. Gewicht ca. 17 kg.

NO 28 092



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Seitlicher Absaugkanal mit Stutzen und Adapter für staubfreies, sauberes Arbeiten. Wir empfehlen hierzu unseren Compact-Werkstattsauger CW-matic.

Hinweis:

Beim Trennen von sehr harten Werkstücken (Eisen) nutzt sich die Verzahnung im Eingriffsbereich relativ schnell ab. Man kann den oberen Teil der Blattverzahnung nutzen, indem man die Auflagefläche des Werkstückes erhöht.

Auch die beste Maschine arbeitet mit mittelmäßigen Sägeblättern nur zufriedenstellend! Gehen Sie auf Nummer sicher mit Qualität von PROXXON:

Super-Cut-Feinschnitt-Sägeblätter ohne Querstift. 130 mm.

Für Weich- und Hartholz, Kunststoff, Plexiglas, weiche NE-Metalle.



Grob verzahnt NO 28 116	(No. 9: 14 Z auf 25 mm) 130 x 1,5 x 0,48 mm	12 Stück
Normal verzahnt NO 28 117	(No. 5: 17 Z auf 25 mm) 130 x 1,2 x 0,38 mm	12 Stück
Fein verzahnt NO 28 118	(No. 3: 20 Z auf 25 mm) 130 x 0,8 x 0,34 mm	12 Stück

Für harte Werkstoffe wie Eisen, PERTINAX.



Normal verzahnt NO 28 112	(No. 5: 36 Z auf 25 mm) 130 x 0,85 x 0,4 mm	12 Stück
Fein verzahnt NO 28 113	(No. 3: 41 Z auf 25 mm) 130 x 0,75 x 0,36 mm	12 Stück
Sehr fein verzahnt NO 28 114	(No. 1: 50 Z auf 25 mm) 130 x 0,6 x 0,3 mm	12 Stück

Rundsägeblatt. 130 mm. Mit flachen Enden (ohne Querstift).

Für Bohrungen ab 1,5 mm. Allseitig schneidend, kein Verdrehen des Werkstückes erforderlich (wichtig bei großen Teilen).
Für Kunststoff, Weich- und Hartholz.



NO 28 747	1,2 mm	12 Stück
------------------	--------	----------

